

Wilmod Heating & Systems

Kuwa tec

REGLOPLAS 



300L

Das Temperiergerät für Wärmeträgeröl bis 300 °C: 300L

- Hohe Heizleistung max. 40 kW
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Solid-state Relais statt Heizschütz
- Mikroprozessorgesteuertes Regelsystem RT100
- Swiss Quality

Technische Daten		
Vorlauftemperatur		
max.	°C	300
Wärmeträger		
Öl		
Füllmenge	l	15
Ausdehnungsraum	l	20
Heizleistung bei 400 V		
Standard	kW	20
Standard	kW	40
Kühlleistung		
Kühlertyp		1K
max.	kW	160
bei Vorlauftemperatur	°C	280
Pumpenleistung		
Typ		FM65
Fördermenge max.	l/min	90
Druck max.	bar	10
Leistungsaufnahme	kW	2,8
Regelung		
Typ		RT100
Messart		Pt100
Anschluss-Spannung		
Standard	V/Hz	400/50 3PE
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		G3/4" IG
Kühlwassernetz		G3/4"
Abmessungen		
Breite	mm	432
Höhe	mm	1356
Tiefe	mm	1474
Gewicht		
Gewicht	kg	246
Farbe		
Standard	RAL	9006/7016
Umgebungstemperatur		
max.	°C	40
Dauerschalldruckpegel		
max.	db (A)	70

Ausrüstung	
Regelsystem RT100	●
Regelsystem RT34	—
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz	●
Gerät in Schutzart IP54	●
Zweites Niveau	●
Leckagefreie Pumpe	●
Filter im Hauptkreislauf	●
Filter im Kühlwasserkreislauf	●
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Manometer im Vorlauf	●
Manometer im Rücklauf	●
Bypass Kühler	○
Inertgasüberlagerung	—
Elektronische Durchflussmessung	○

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com