

**Wilmod Heating & Systems
Kuwaterc**

REGLOPLAS 



300LD

Das Zweikreis-Temperiergerät für Wärmeträgeröl bis 300 °C: 300LD

- Hohe Heizleistung max. 80 kW (2 x 40 kW)
- Solid-state Relais statt Heizschütz
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Mikroprozessorgesteuertes Regelsystem RT100
- Swiss Quality

Technische Daten

Vorlauftemperatur

max.	°C	300
------	----	-----

Wärmeträger

Öl		
Füllmenge	l	24
Ausdehnungsraum	l	20

Heizleistung bei 400 V

Standard	kW	20
Standard	kW	40

Kühlleistung

max.	kW	160
bei Vorlauftemperatur	°C	280
Kühlertyp		1K

Pumpenleistung

Typ		FM65
Fördermenge max.	l/min	90
Druck max.	bar	10
Leistungsaufnahme	kW	2,8

Regelung

Typ		RT100
Messart		Pt100

Anschluss-Spannung

Standard	V/Hz	400/50 3PE
----------	------	------------

Anschlüsse

Vor-/Rücklauf		G3/4" IG
Kühlwassernetz		G3/4"

Abmessungen

Breite	mm	541
Höhe	mm	1356
Tiefe	mm	1474

Gewicht

Standard	kg	365
----------	----	-----

Farbe

Standard	RAL	9006/7016
----------	-----	-----------

Umgebungstemperatur

max.	°C	40
------	----	----

Dauerschalldruckpegel

max.	db (A)	70
------	--------	----

Ausrüstung

Regelsystem RT100	●
Regelsystem RT34	—
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz	●
Gerät in Schutzart IP54	●
Zweites Niveau	●
Leckagefreie Pumpe	●
Filter im Hauptkreislauf	●
Filter im Kühlwasserkreislauf	●
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Manometer im Vorlauf	●
Manometer im Rücklauf	●
Bypass Kühler	○
Inertgasüberlagerung	—
Elektronische Durchflussmessung	○

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com

