

**Wilmod Heating & Systems
Kuwatec**

REGLOPLAS 



P140S

Das Druckwasser-Temperiergerät bis 140 °C: P140S

- Pumpen mit hoher Fördermenge: 40 l/min
- Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Neuartige Gerätedruckregelung
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Solid-state Relais statt Heizschütz
- Swiss Quality



Technische Daten

Vorlauftemperatur

max.	°C	140
------	----	-----

Wärmeträger

Wasser		
Füllmenge	l	1.0
Ausdehnungsraum	l	0

Heizleistung bei 400 V

Standard	kW	8
----------	----	---

Kühlleistung

Kühlertyp		SK
max.	kW	56
Kühlertyp		2SK
max.	kW	68
bei Vorlauftemperatur	°C	130

Pumpenleistung

Typ		SM22
Fördermenge max.	l/min	40
Leistungsaufnahme	kW	0.5
Druck max.	bar	5.5

Regelung

Typ		RT100
Messart		Pt100

Anschluss-Spannung

Standard	V/Hz	400/50 3PE
----------	------	------------

Anschlüsse

Vor-/Rücklauf		G1/2"
Kühlwassernetz		G1/2"

Abmessungen

Breite	mm	236
Höhe	mm	589
Tiefe	mm	812

Gewicht

Standard	kg	52
----------	----	----

Farbe

Standard	RAL	9006/7016
----------	-----	-----------

Umgebungstemperatur

max.	°C	40
------	----	----

Dauerschalldruckpegel

max.	db (A)	70
------	--------	----

Ausrüstung

Regelsystem RT100	●
Regelsystem RT34	—
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz	●
Elektronische Durchflussmessung	○
Handventil im Vor- und Rücklauf	○
Filter im Hauptkreislauf	●
Automatische Wassernachfüllung	●
Anzeige Vorlaufdruck mit RT100	●
Leckagefreie Pumpe	●
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK»	●
Gerät in Schutzart IP54	●
Direkte Kühlung	—

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com

