

**Wilmod Heating & Systems
Kuwatec**

REGLOPLAS 



P230S

Das Druckwasser-Temperiergerät bis 230 °C: P230S

- Pumpen mit hoher Fördermenge: 40 l/min
- Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Neuartige Gerätedruckregelung
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Solid-state Relais statt Heizschütz
- Swiss Quality



Technische Daten		
Vorlauftemperatur		
max.	°C	230
Wärmeträger		
Wasser		
Füllmenge	l	1.5
Ausdehnungsraum	l	0
Heizleistung bei 400 V		
Standard	kW	8
Kühlleistung		
Kühlertyp		SK
max.	kW	83
bei Vorlauftemperatur	°C	220
Pumpenleistung		
Typ		PM23H
Fördermenge max.	l/min	40
Druck max.	bar	5.0
Leistungsaufnahme	kW	1,1
Regelung		
Typ		RT100
Messart		Pt100
Anschluss-Spannung		
Standard	V/Hz	400/50 3PE
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		G1/2" /SAE1"
Kühlwassernetz		G1/2"
Abmessungen		
Breite	mm	295
Höhe	mm	711
Tiefe	mm	914
Gewicht		
Standard	kg	90
Farbe		
Standard	RAL	9006/7016
Umgebungstemperatur		
max.	°C	40
Dauerschalldruckpegel		
max.	db (A)	70

Ausrüstung	
Regelsystem RT100	●
Regelsystem RT34	—
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz	●
Elektronische Durchflussmessung	○
Handventil im Vor- und Rücklauf	○
Filter im Hauptkreislauf	●
Anzeige Vorlaufdruck mit RT100	●
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung	●
Leckagefreie Pumpe	●
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK»	●
Gerät in Schutzart IP54	●

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com