

DYROS 30

Minikupplung mit 6 mm
Durchlauf für Wasser,
Fett, Luft, Öl ...

- besonders für Kühlflüssigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Heute gibt es Dyros 30 überall

- an Kunststoffformen
- an Druckluftanlagen
- an Sauerstoff- und Gasflaschen
- in Operationssälen und unzähligen anderen Anwendungsbereichen.

Kürz:

Dyros ist überall dort zu finden, wo kleine Abmessungen, sichere Funktion und Betriebssicherheit an erster Stelle stehen.

Alle Kupplungen haben ein eingebautes Ventil, das völlig dicht ist auch bei sehr niedrigen Drücken. Eine Haltevorrichtung wird beim Zusammenkuppeln automatisch ausgelöst, so daß die Kupplung auch mit einer Hand bedient werden kann.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss		3/8" (9,5°)		1/2" (12,7°)					
Gerade				Art. Nr. SLK 316	Art. Nr. SLK 318				
90°				Art. Nr. SVK 316/90					
45°				Art. Nr. SVK 316/45					
Sicherheitskupplung mit Innengewinde		G1/4"		G3/8"		M14x1.5		M16x1.5	
Gerade		Art. Nr. SLKR 314 (SW = 17)	Art. Nr. SLKR 338 (SW = 20)			Art. Nr. SLKM 345 (SW = 17)	Art. Nr. SLKM 365 (SW = 20)		
Sicherheitskupplung mit Außengewinde		G1/4"		G3/8"		M14x1.5		M16x1.5	
Gerade		Art. Nr. SLKUR 314 (SW = 17)	Art. Nr. SLKUR 338 (SW = 17)			Art. Nr. SLKUM 345 (SW = 17)	Art. Nr. SLKUM 365 (SW = 17)		
90°		Art. Nr. SVKUR 314/90	Art. Nr. SVKUR 338/90			Art. Nr. SVKUM 345/90	Art. Nr. SVKUM 365/90		
45°		Art. Nr. SVKUR 314/45	Art. Nr. SVKUR 338/45			Art. Nr. SVKUM 345/45	Art. Nr. SVKUM 365/45		
Sicherheitskupplung mit Nippel für Serie:		6		40		90			
Gerade				Art. Nr. SLK 300/600	Art. Nr. SLK 300/400	Art. Nr. SLK 300/900			

Dyros Produkte sind tadellose Qualität - bis zum mindesten Detail

Alle Kupplungen werden auch ohne Ventil hergestellt. Nach Art. Nr. OV hinzufügen.

Z.B. SLK 316OV

Alle Kupplungen können auch mit rot oder blau Hülse geliefert werden. Nach Art. Nr. R oder B hinzufügen, Z.B.



SLK 316R = rot Hülse SLK 316B = blau Hülse