

REGLOPLAS 

RCWE25

**Wasserkühlgerät mit wassergekühltem Kondensator und 26.5 kW Kühlleistung:
RCWE25**

- Ozonfreies Kältemittel
- Hoher Wirkungsgrad - sparsamer Betrieb
- Kompakte Bauweise - kleiner Platzbedarf
- Wassergekühlter Kondensator
- Geräuschloser Betrieb



Technische Daten		
Kühlleistung		
max.	kW	26.5
Vorlauftemperatur		
max.	°C	20
min.	°C	-8
Umgebungstemperatur		
max.	°C	+40
Kältemittel		
Ozonfrei		R407C
Wirkungsgrad		
COP		5.9
Leistung Kompressor		
nominal	kW	4.5
Pumpenleistung		
Fördermenge nominal	l/min	75
Druck nominal	bar	3,1
Wärmeträger		
Füllmenge	l	35
Anschluss-Spannung		
Standard	V/Hz	400/50 3PE
Leistungsaufnahme		
nominal	kW	5.3
maximal	kW	8.9
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		1"
Abmessungen		
Breite	mm	500
Höhe	mm	1200
Tiefe	mm	1235
Gewicht		
Standard	kg	230
Farbe		
Standard	RAL	9006/7016
Dauerschalldruckpegel		
Distanz 10 m	db (A)	40

Ausrüstung	
Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Automatische Wassernachfüllung	●
Bypass zur Einstellung der Durchflussmenge	●
Manometer für Systemdruck	●
PLC-Prozesssteuerung MCX06C	●
Extern Ein/Aus	●
Potenzialfreier Sammelalarm	●
Minimale Vorlauftemperatur -8 °C (mit Glykol)	○
Pumpe mit höherem Druck	○

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ●/○/— Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9
+41-71-282 58 40 • in

71-282 58 00 • Fax
s.com