

REGLOPLAS 



RC2E40Z

Wasserkühlgerät mit luftgekühltem Kondensator und 38.5 kW Kühlleistung: RC2E40Z

- Ozonfreies Kältemittel
- Hoher Wirkungsgrad - sparsamer Betrieb
- Kompakte Bauweise - kleiner Platzbedarf
- Luftgekühlter Kondensator
- Geräuscharmer Betrieb

Technische Daten		
Kühlleistung		
max.	kW	38.5
Vorlauftemperatur		
max.	°C	20
min.	°C	-8
Umgebungstemperatur		
max.	°C	+40
Kältemittel		
Ozonfrei		R407C
Wirkungsgrad		
COP		5.1
Leistung Kompressor		
nominal	kW	7.6
Ventilator-Volumenstrom		
Standard	m ³ /h	14300
Pumpenleistung		
Fördermenge nominal	l/min	110
Druck nominal	bar	3,7
Wärmeträger		
Füllmenge	l	200
Anschluss-Spannung		
Standard	V/Hz	400/50 3PE
Leistungsaufnahme		
maximal	kW	15.4
nominal	kW	10.5
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		1 1/2"
Abmessungen		
Breite	mm	900
Höhe	mm	1680
Tiefe	mm	1500
Gewicht		
Standard	kg	550
Farbe		
Standard		galvanized
Dauerschalldruckpegel		
Distanz 10 m		53

Ausrüstung	
Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Automatische Wassernachfüllung	●
Bypass zur Einstellung der Durchflussmenge	●
Manometer für Systemdruck	●
PLC-Prozesssteuerung MCX06C	●
Extern Ein/Aus	●
Potenzialfreier Sammelalarm	●
Minimale Vorlauftemperatur -8 °C (mit Glykol)	○
Pumpe mit höherem Druck	○
Zentrifugalgebläse	○
Drehzahlregler für Ventilator	○
Ausführung für Aussenaufstellung (Schutzart IP54)	○

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9
+41-71-282 58 40 • in

71-282 58 00 • Fax
s.com