

REGLOPLAS 



REG

Entkalkungsgerät REG

- Eingebaute Heizung
- Einfacher Anschluss und Handhabung
- Swiss Quality

Technische Daten		
Vorlauftemperatur		
Vorlauftemperatur max.	°C	60
Wärmeträger		
Füllmenge	l	12
Pumpenleistung		
Fördermenge max.	l/min	30
Druck max.	bar	1,6
Leistungsaufnahme		
Heizleistung bei 230V	kW	0,8
Leistungsaufnahme	kW	1,2
Anschluss-Spannung		
Anschluss-Spannung	V/Hz	230/50 1 PNE
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		DN16 (Schlauchnippel / Nipples)
Abmessungen		
Breite	mm	305
Höhe	mm	610
Tiefe	mm	455
Farbe		
Farbe		grau

Ausrüstung	
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Zubehör: 2 Schläuche, Länge 2,5 m	●
● Standard ○ Option – Nicht erhältlich ● / ○ / – Gerätebezogen	



Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com