

REGLOPLAS 



## XXL

**Temperiergeräte für Wasser bis 95 °C und Öl bis 300 °C: XXL**

- Pumpe mit hoher Fördermenge bis 1200 l/min
- Direkte Kühlung für Wasser oder Indirekte Kühlung für Wasser und Öl
- Hohe Heizleistung bis 198 kW
- Mikroprozessorgesteuertes Regelsystem RT100
- Modularer Aufbau

### Technische Daten

#### Vorlauftemperatur

max. (Wasser)	°C	90
max. (Öl)	°C	300

#### Heizleistung bei 400 V

Standard	kW	18 - 198
----------	----	----------

#### Kühlleistung

max.	kW	40 - 192
------	----	----------

#### Pumpenleistung

Fördermenge max.	l/min	150 - 1200
------------------	-------	------------

#### Regelung

Messart	Pt100
---------	-------

#### Anschluss-Spannung

Standard	V/Hz	400/50 3PE
----------	------	------------

#### Farbe

Standard	RAL	9006/7016
----------	-----	-----------

#### Umgebungstemperatur

max.	°C	40
------	----	----

#### Dauerschalldruckpegel

max.	db (A)	70
------	--------	----

### Ausrüstung

Regelsystem RT100

Standard  Option  Nicht erhältlich  /  /  – Gerätebezogen



### Regloplas

Flurhofstrasse 158 • 9006 St.Gallen • Schweiz Tel +41-71-282 58 00 • Fax +41-71-282 58 40 • info@regloplas.com • www.regloplas.com